



„ХЕМИЕКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724  
063/318-125  
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,  
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

## ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕСО D 01

- ТИП:** Раствор силикона велике молекулске масе
- ОБЛИК  
ИСПОРУКЕ:** Раствор у органским растварачима
- ОСОБИНЕ И  
УПОТРЕБА:** **ЕСО D 01** се употребљава као одвајач - одкалупљивач за све врсте бетона и малтера, гипс и све остале материјале минералног порекла који се користе у грађевинској индустрији. Филм силикона добро пријања на третиране површине и у потпуности спречава лепљење. Предности **ЕСО D 01** у односу на друге производе исте намене су:
- ниска потрошња,
  - хемијска инертност,
  - велики број радних циклуса,
  - дужи радни век калупа и оплата.
- Површине третиране средством **ЕСО D 01** остају непромењене и физиолошки и еколошки исправне.
- ПРИПРЕМА  
ЗА ПРИМЕНУ:** **ЕСО D 01** се примењује у испорученом облику. Површина калупа на коју се средство наноси треба да буде сува и потпуно чиста.
- НАЧИН  
ПРИМЕНЕ:** **ЕСО D 01** на површине наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом или сунђером у што тањем слоју. Обрада се изводи само једном, а вишак нанетог средства треба уклонити. Калупи и оплате експлоатишу се неколико минута после наношења средства.  
Потрошња средства: 0,10-0,30L/m<sup>2</sup>.
- МЕРЕ ЗАШТИТЕ:** **ЕСО D 01** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!
- ПАКОВАЊЕ:** Метална бурад од 200L, пластична амбалажа од 10L и 1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ: **ЕСО D 01** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

РОК ТРАЈАЊА: **ЕСО D 01** у оригиналној амбалажи може да се чува неограничено дуго.