



„ХЕМИЕКО” предузеће за производњу и промет  
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724

063/318-125

062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,  
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

## ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR B

ТИП: Раствор метил силикона

ОБЛИК  
ИСПОРУКЕ: Раствор у органским растварачима

ОСОБИНЕ И  
УПОТРЕБА:

**ECO IMPREGNIR B** се користи за импрегнацију бетона веома мале порозности. Овим средством се заштићују квалитетни и нови бетони, бетонски елементи, објекти од бетона, нове фасаде и сл.

**ECO IMPREGNIR B** садржи мале молекуле силикона који улазе дубоко и у непорозан материјал, тако да је заштита материјала веома ефикасна. Заштићен материјал је потпуно водоодбојан и не прима разне нечистоће које вода иначе у њега уноси. Применом овог средства постиже се изванредна заштита материјала од спољашњих утицаја (атмосферилија), нарочито од дејства мрза. Антистатичко деловање силикона одбија нечистоће са површине материјала. Импрегнацијом фасаде постиже се и ефекат термоизолације, односно овако заштићени објекти „штеде” и до 30% енергије која се троши за грејање.

**ECO IMPREGNIR B** не оставља филм на материјалу већ приликом примене улази у његову структуру. Средство због тога не може да се спере са материјала нити да се механички скине. Материјал је заштићен после сушења од 48 часова.

ПРИПРЕМА  
ЗА ПРИМЕНУ:

**ECO IMPREGNIR B** се примењује у испорученом облику. Материјал који се заштићује треба да буде сув и чист.

НАЧИН  
ПРИМЕНЕ:

**ECO IMPREGNIR B** на материјал наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом, сунђером и сл. Поступак се изводи два пута. Временски интервал између првог и другог nanoшења је 12-24 часа, зависно од порозности материјала и спољне температуре.  
Потрошња средства: 0,15-0,30L/m<sup>2</sup>.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ: **ECO IMPREGNIR B** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати

мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

**ПАКОВАЊЕ:** Метална бурад од 200L и пластична амбалажа од 10L.

**СКЛАДИШТЕЊЕ:** **ECO IMPREGNIR B** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

**РОК ТРАЈАЊА:** **ECO IMPREGNIR B** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.