



„ХЕМИЕКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕСО IMPREGNIR M

- ТИП:** Раствор метил силикона
- ОБЛИК**
ИСПОРУКЕ: Двокомпонентни водено-органиски систем
- ОСОБИНЕ И**
УПОТРЕБА: **ЕСО IMPREGNIR M** се употребљава за заштиту различитих врста метала и легура метала од корозије. Користи се у случајевима када је потребно да метал задржи свој изглед (мало корозије, патину и сл.). Систем се састоји од две компоненте: **ЕСО IMPREGNIR MB**, прајмера на воденој основи и **ЕСО IMPREGNIR M**, раствора метил силикона у органским растварачима, који је главни заштитни слој. Заједно са средством за заштиту дрвета **ЕСО IMPREGNIR L** користи се за конзервацију трофејног и сличног оружја и оруђа.
- ПРИПРЕМА**
ЗА ПРИМЕНУ: **ЕСО IMPREGNIR M** се примењује у испорученом облику. Материјал који се заштићује треба предходно да буде одмашћен применом средства **ЕСО РЕСЕПТ 02** и делимично или потпуно очишћен од корозије применом средстава **ЕСО РЕСЕПТ 01** или **ЕСО РЕСЕПТ 04**.
- НАЧИН**
ПРИМЕНЕ: **ЕСО IMPREGNIR MB** (прајмер) се први наноси на сув материјал и то прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом, сунђером и сл. Вишак материјала се уклања брисањем памучном крпом. После потпуног сушења компоненте **I** на материјал се на исти начин наноси компонента **II**, **ЕСО IMPREGNIR M**. После доношења вишак компоненте **II** потребно је обрисати памучном крпом. Материјал је заштићен одмах после сушења средства.
Потрошња средства: 0,05-0,15L/m².
- МЕРЕ ЗАШТИТЕ:** **ЕСО IMPREGNIR M** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче.

ECO IMPREGNIR MB је алкалан, тако да је потребно заштитити лице, руке и остало што није предвиђено за конзервацију. Површине које су непредвиђено испрскане овим средством перу се водом. Само за професионалну употребу!

ПАКОВАЊЕ: Пластична амбалажа 2x10L и 2x1L.

СКЛАДИШТЕЊЕ: **ECO IMPREGNIR M** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте на температури изнад 4°C.

РОК ТРАЈАЊА: **ECO IMPREGNIR M** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.