



„ХЕМИКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR M

- TIP:** Rastvor metil silikona
- OBLIK
ISPORUKE:** Dvokomponentni vodeno-organski sistem
- OSOБINE I
UPOTREBA:** **ECO IMPREGNIR M** se upotrebljava za zaštitu različitih vrsta metala i legura metala od korozije. Koristi se u slučajevima kada je potrebno da metal zadrži svoj izgled (malo korozije, patinu i sl.). Sistem se sastoji od dve komponente: **ECO IMPREGNIR MB**, prajmera na vodenoj osnovi i **ECO IMPREGNIR M**, rastvora metil silikona u organskim rastvaračima, koji je glavni zaštitni sloj. Zajedno sa sredstvom za zaštitu drveta **ECO IMPREGNIR L** koristi se za konzervaciju trofejnog i sličnog oružja i oruđa.
- PRIPREMA
ZA PRIMENU:** **ECO IMPREGNIR M** se primenjuje u isporučenom obliku. Materijal koji se zaštićuje treba predhodno da bude odmašćen primenom sredstva **ECO RECEPT 02** i delimično ili potpuno očišćen od korozije primenom sredstava **ECO RECEPT 01** ili **ECO RECEPT 04**.
- NAČIN
PRIMENE:** **ECO IMPREGNIR MB** (prajmer) se prvi nanosi na suv materijal i to prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom, sunđerom i sl. Višak materijala se uklanja brisanjem pamučnom krpom. Posle potpunog sušenja komponente **I** na materijal se na isti način nanosi komponenta **II**, **ECO IMPREGNIR M**. Posle nanošenja višak komponente **II** potrebno je obrisati pamučnom krpom. Materijal je zaštićen odmah posle sušenja sredstva. Potrošnja sredstva: 0,05-0,15L/m².
- MERE ZAŠTITE:** **ECO IMPREGNIR M** je rastvor u organskim rastvaračima, zapaljiv je, pa se prilikom njegove primene treba pridržavati mera zaštite od požara, kao pri radu sa sličnim proizvodima koji sadrže razređivače. **ECO IMPREGNIR MB** je alkalni, tako da je potrebno zaštititi lice, ruke i ostalo što nije predviđeno za konzervaciju. Površine koje su nepredviđeno isprskane ovim sredstvom peru se vodom. Samo za profesionalnu upotrebu!

- PAKOVANJE: Plastična ambalaža 2x10L i 2x1L.
- SKLADIŠTENJE: **ECO IMPREGNIR M** skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru daleko od izvora toplote na temperaturi iznad 4°C.
- ROK TRAJANJA: **ECO IMPREGNIR M** u originalnoj ambalaži može da se čuva 6 (šest) meseci.