



„ХЕМИКО“ предузеће за производњу и промет  
11000 Београд, Благоја Паровића 4



011/3555-724

063/318-125

062/355-511



+381 11 3555-724

---

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,  
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

---

## ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ECO IMPREGNIR S

**TIP:** Rastvor metil silikona sa dodacima

**OBLIK  
ISPORUKE:** Rastvor u organskim rastvaračima

**OSOБINE I  
UPOTREBA:**

**ECO IMPREGNIR S** je sredstvo koje se koristi za zaštitu veštačkog kamena, maltera i betona na fasadama, ugrađenih fasadnih opeka, crepa, keramike i sličnih materijala od propadanja. Zaštićen materijal je potpuno vodoodbojan, ne menja boju i ne prima razne nečistoće koje voda inače u njega unosi. Primenom ovog sredstva postiže se izvanredna zaštita materijala od spoljašnjih uticaja (atmosfera), naročito od dejstva mraza. Antistatičko delovanje silikona odbija nečistoće sa površine materijala. Konzervacijom fasade postiže se i efekat termoizolacije, odnosno ovako zaštićeni objekti „štede” i do 30% energije koja se troši za grejanje.

**ECO IMPREGNIR S** ne ostavlja film na materijalu već prilikom primene ulazi u njegovu strukturu. Sredstvo zbog toga ne može da se speri sa materijala niti da se mehanički skine. Materijal je zaštićen posle sušenja od 48 časova.

**PRIPREMA  
ZA PRIMENU:**

**ECO IMPREGNIR S** se primenjuje u isporučenom obliku. Materijal koji se zaštićuje treba da bude suv i čist.

**NAČIN  
PRIMENE:**

**ECO IMPREGNIR S** na materijal nanosi se prskanjem pneumatskim raspršivačem ili premazivanjem četkom, krpom, sunđerom i sl. Postupak se izvodi dva puta. Vremenski interval između prvog i drugog nanošenja je 12-24 časa, zavisno od poroznosti materijala i spoljne temperature.

Potrošnja sredstva: 0,30-0,50L/m<sup>2</sup>.

**MERE ZAŠTITE:**

**ECO IMPREGNIR S** je rastvor u organskim rastvaračima, zapaljiv je, pa se prilikom njegove primene treba pridržavati mera zaštite od požara, kao pri radu sa sličnim proizvodima koji sadrže razređivače. Samo za profesionalnu upotrebu!

**PAKOVANJE:** Metalna burad od 200L, plastična ambalaža od 10L i 1L.

SKLADIŠTENJE: **ECO IMPREGNIR S** skladišti se na otvorenom i u zatvorenom prostoru daleko od izvora toplote.

ROK TRAJANJA: **ECO IMPREGNIR S** u originalnoj ambalaži može da se čuva 6 (šest) meseci.