



„ХЕМИЕКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724
063/318-125
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕСО D 02

- ТИП:** Раствор силикона велике молекулске масе
- ОБЛИК
ИСПОРУКЕ:** Раствор у органским растварачима
- ОСОБИНЕ И
УПОТРЕБА:** **ЕСО D 02** се употребљава као одвајач - одкалупљивач за све врсте пластичних маса, гума, ламината и лепила. Филм силикона добро пријања на третиране површине и у потпуности спречава лепљење. Предности **ЕСО D 02** у односу на друге производе исте намене су:
- ниска потрошња,
 - хемијска инертност,
 - велики број радних циклуса,
 - дужи радни век калуца.
- Површине третиране средством **ЕСО D 02** остају непромењене и физиолошки и еколошки исправне.
- ПРИПРЕМА
ЗА ПРИМЕНУ:** **ЕСО D 02** се примењује у испорученом облику. Површина калуца на коју се средство наноси треба да буде сува и потпуно чиста.
- НАЧИН
ПРИМЕНЕ:** **ЕСО D 02** на површине наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком, крпом или сунђером у што тањем слоју. Обрада се изводи само једном, а вишак нанетог средства треба уклонити. Калупи и оплате експлоатишу се неколико минута после наношења средства.
Потрошња средства: 0,05-0,15L/m².
- МЕРЕ ЗАШТИТЕ:** **ЕСО D 02** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!
- ПАКОВАЊЕ:** Метална бурад од 200L, пластична амбалажа од 10L и 1L.
- СКЛАДИШТЕЊЕ:** **ЕСО D 02** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

РОК ТРАЈАЊА: **ЕСО D 02** у оригиналној амбалажи може да се чува неограничено дуго.