



„ХЕМИСКО“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
11000 БЕОГРАД, БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 4



011/3555-724  
063/318-125  
062/355-511



+381 11 3555-724

Матични број: 06030947, Регистарски број: 01106030947, Шифра делатности: 7219,  
ПИБ: 101013557, Жиро рачун: 330-4000428-33

## ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЕСО IMPREGNIR L

- ТИП:** Раствор метил силикона великог вискозитета
- ОБЛИК  
ИСПОРУКЕ:** Раствор у органским растварачима
- ОСОБИНЕ И  
УПОТРЕБА:** **ЕСО IMPREGNIR L** се употребљава за заштиту свих врста дрвета и дрвених површина. Средство спречава појаву буђи и других микроорганизама на дрвету тј. спречава труљење и пропадање дрвета. Веома успешно се користи против постојеће црвоточине и као превентива против стварања ларви у дрвету. **ЕСО IMPREGNIR L** је изузетно трајно средство израђено на бази специјално формулисаних силикона, па је за разлику од других материјала који имају исту намену потпуно нешкодљив и неотрован. Заједно са средством за заштиту метала и легура метала **ЕСО IMPREGNIR M** користи се за конзервацију трофејног и сличног оружја и оруђа.
- ПРИПРЕМА  
ЗА ПРИМЕНУ:** **ЕСО IMPREGNIR L** се примењује у испорученом облику. Материјал који се заштићује треба да буде сув и чист.
- НАЧИН  
ПРИМЕНЕ:** **ЕСО IMPREGNIR L** на површину дрвета наноси се прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком. Поступак се изводи неколико пута све док се дрво потпуно не засити средством. Уколико је дрво већ нападнуто ларвама (црвоточно) потребно је после прскања и потпуног zasiћења дрвета средством исто обмотати фолијом (PVC, PE, PP) и тако завијено оставити да стоји 5-15 дана. После уклањања фолије на дрво нанети средство прскањем пнеуматским распршивачем или премазивањем четком у једном слоју, до zasiћења материјала. Дрво је заштићено после потпуног испаравања растварача. Потрошња средства: 0,10-0,50L/m<sup>2</sup>.
- МЕРЕ ЗАШТИТЕ:** **ЕСО IMPREGNIR L** је раствор у органским растварачима, запаљив је, па се приликом његове примене треба придржавати

мера заштите од пожара, као при раду са сличним производима који садрже разређиваче. Само за професионалну употребу!

**ПАКОВАЊЕ:** Метална бурад од 200L, пластична амбалажа од 10L и 1L.

**СКЛАДИШТЕЊЕ:** **ECO IMPREGNIR L** складишти се на отвореном и у затвореном простору далеко од извора топлоте.

**РОК ТРАЈАЊА:** **ECO IMPREGNIR L** у оригиналној амбалажи може да се чува 6 (шест) месеци.